

14/2005. (IV.19) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet célja, hogy Budapest-Csepel Önkormányzata közigazgatási területén az emberi környezet és az emberi egészség megóvása érdekében megállapítsa a zaj elleni védelem helyi szabályait.

A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya Budapest-Csepel Önkormányzata közigazgatási területén minden természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed, aki illetve amely állandó vagy ideiglenes jelleggel zajkibocsátással járó tevékenységet végez, zajforrást üzemeltet, hangosító berendezést használ.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően Budapest-Csepel Önkormányzata közigazgatási területén nyújtott utcai zeneszolgáltatásra és éneklésre.

Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazása során:

a) *zaj*: olyan hang, amely nem kívánatosnak, zavarónak, kellemetlennek vagy károsnak minősül.

b) *zajkibocsátás*: a zajforrás működése nyomán keltett hangsugárzás.

c) *zajterhelés*: a zajforrások által okozott fizikai hatás meghatározott helyen, rendszerint az ember tartózkodási helyén.

d) *megengedett zajsztint*: a zaj hangnyomásszintben vagy A-hangnyomásszintben kifejezett határértéke (megengedett zajkibocsátási határérték, megengedett zajterhelési határérték).

e) *zajvizsgálat*: olyan vizsgálat, amely magában foglalja a zajmérést, a zajértékelést és az akusztikai számítások alapján készített elemzést.

f) *veszélyes mértékű zaj*: ami a vonatkozó zajterhelési, illetőleg a környezetvédelmi hatóság által megállapított zajkibocsátási határértéket meghaladja, illetve amelyre határértéket nem lehet előírni, a zajkeltés azonos körülmények között nem ismételhető, de érzékszervi észleléssel megállapíthatóan az emberek nyugalma jelentős mértékben zavarja,

g) *védendő épület*: a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 1., 2. és 3. sz. mellékletében meghatározott területeken található épület, épületrész,

- h) *védendő homlokzat*: az (1) bekezdés g) pontja szerinti védendő épület homlokzata.
- (2) E rendelet alkalmazása során *zajforrásnak* minősül:
- a) minden olyan hangforrás, amelynek hangja valamely szempontból zajnak minősül,
 - b) szabad térben zajt előidéző, szabad vagy zárt térben működő, szolgáltató tevékenységet ellátó létesítmények, telephelyek, gépek, berendezések és tevékenységek,
 - c) a vendéglátóipari és kereskedelmi létesítményekhez kapcsolódó zárt- és szabad térben történő zenezolgáltatás, utcai zenélés, énekítés,
 - d) szabadtéri mozi, színpad, művelődési ház, térzene, vidámpark, cirkusz, zenekari próbaterem,
 - e) üdülő, üdülőtábor, kemping, sportpálya, strandfürdő,
 - f) lakó- és középületek védendő helyiségeiben zajt előidéző, a védendő vagy azzal szomszédos épületben működő szolgáltató tevékenységet ellátó új és már működő üzemi létesítmények, telephelyek, gépek, berendezések és tevékenységek.
- (3) E rendelet alkalmazása során az *üzemi létesítmények* körébe tartoznak:
- a) az ipari és agrárlétesítmények és tevékenységek,
 - b) a kereskedelmi- és vendéglátó létesítmények, tevékenységek,
 - c) a közösségi- és személyi szolgáltatást nyújtó intézmények és tevékenységek,
 - d) a kulturális- és zenezolgáltatást nyújtó létesítmények, tevékenységek,
 - e) a szabadidő eltöltésére szolgáló létesítmények, tevékenységek (sport, kultúra, zene),
 - f) építőipari tevékenységek, gépek és berendezések működtetése,
 - g) közlekedési zajforrás,
 - h) a figyelemfelkeltés, tájékoztatás, hirdetés és reklám célú tevékenységek,
 - i) a hangosító berendezések működtetésével járó tevékenységek, létesítmények.
- (4) E rendelet szempontjából *hangosító berendezésnek* minősül bármely hangszugárzó vagy műsorforrás (rádió, televízió), beleértve ebbe az élő zene és élő műsor szolgáltatására alkalmas eszközt és berendezést is.

II. Fejezet

Zajvédelmi követelmények

4. § (1) Zajt előidéző új létesítményt, berendezést, technológiát, telephelyet és egyéb helyhez kötött zajforrást (a továbbiakban: üzemi létesítményt) csak olyan módon szabad tervezni, létesíteni és üzembe helyezni, meglévőt bővíteni, felújítani, korszerűsíteni, valamint bontási- és építési munkát végezni, hogy azok rendeltetésszerű használata, illetőleg a bontási- és építési munka során keletkező zaj a veszélyes mértéket ne haladja meg.

(2) A zajforrásoktól származó külső környezeti zajterhelés – az e rendeletben szabályozott kivételekkel – nem haladhatja meg a területi funkciónak megfelelő, vonatkozó – a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott – zajterhelési határértékeket.

5. § (1) Környezeti zaj elleni védelem szempontjából üzemi létesítmény építéséhez és telepítéséhez, üzembe helyezéséhez, felújításához, illetve bővítéséhez és korszerűsítéséhez hatósági engedély szükséges.

(2) A külső környezetben zajt előidéző zajforrásra zajkibocsátási határérték megállapítását köteles kérni a zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V. 12.) MT rendelet 25. §. szerinti esetekben a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóságtól

a) üzemi létesítmény létesítése, üzembe helyezése, illetőleg üzemi létesítmény felújítása, bővítése és korszerűsítése esetén a munka megkezdését legkevesebb 30 nappal megelőzően az építető,

b) jelentős építési munka esetén a munka megkezdése előtt legkevesebb 30 nappal a kivitelező,

c) építést nem igénylő tevékenység megkezdése előtt 30 nappal az üzemeltető,

d) üzemeltető változása esetén az új üzemeltető, illetve több üzemeltető esetén az üzemeltetők mindegyike a változást követő 15 napon belül, amennyiben az új üzemeltető nem tekinthető jogutódnak.

(3) A környezetvédelmi hatóság döntésének betartását a (2) bekezdés a)-d) pontjában jelzetteknek folyamatosan biztosítaniuk kell.

(4) A zajkibocsátási határérték megállapításától el lehet tekinteni, ha a zajterhelési határértékek teljesüléséről a tervező, a kivitelező vagy üzemeltető írásbeli nyilatkozatot nyújt be az illetékes környezetvédelmi hatósághoz, és a nyilatkozatában foglalt adatokat akusztikai számításokkal, illetve zajmérésen alapuló szakvéleménnyel igazolja.

6. § (1) Az épületen belül vagy azzal egybeépített épületben működő zajforrástól származó zajterhelés, valamint a védendő helyiség közelében működő azon zajforrás okozta zajterhelés, melynek hangja testhang-vezetéssel jut a védendő helyisége (több zajforrás esetén a zajforrásoktól együttesen) nem haladhatja meg a vonatkozó – 2. sz. mellékletben rögzített – zajterhelési határértékeket. Az épületszerkezetek test- és hangszigetelését a vonatkozó szabványok követelményeinek megfelelően kell kialakítani.

(2) Lakó- és középületek helyiségeiben a rövid ideig tartó zajesemények megítélési legnagyobb A-hangnyomásszintje az (1) bekezdés szerinti határértékeket 10 dB-nél nagyobb mértékben nem haladhatja meg.

7. § (1) Szabad térben, védendő épület homlokzatától számított 15 méteren belül élő- és gépi zeneszolgáltatás, hangosító berendezés működtetése tilos.

(2) Szabadtéri zajt keltő tevékenység (vendéglátó létesítmények kerthelyiségeinek, valamint bármely kulturális-, szórakoztató- és sportlétesítmény működtetése, stb.) – a lakóterületen belüli üzletek, raktárak áruval történő feltöltése kivételével – 22 óra és 06 óra között tilos.

(3) Szabad térben élőzene szolgáltatás, élőzene szolgáltatással együtt járó gépi kihangosítás, utcai zenélés, éneklés 22 óra és 06 óra között tilos.

(4) Az utcai zenélés és éneklés nem zavarhatja a lakók nyugalmát, a munkahelyen dolgozókat és nem sértheti a közizlést.

(5) Közterületen tervezett vagy rendszeres utcai zenéléshez és énekléshez a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 25/2004. (V. 18.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete 2. § (1) bekezdésében hivatkozott tulajdonosi hozzájárulás is szükséges.

8. § (1) Lakóépületekben, valamint a hozzájuk tartozó közösségi és közös használatra szolgáló helyiségekben és területeken is be kell tartani a zaj elleni védelemre vonatkozó szabályokat.

(2) Lakóépületben a különösen zajos építési-szerelési technológiák (pl. falvésés), – amennyiben a társasház vagy lakásszövetkezet Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint házirendje más előírásokat nem tartalmaz –

a) hétköznapokon kizárólag 08 óra és 20 óra között,

b) szombat, vasárnap és ünnepnapokon 10 óra és 18 óra között engedélyezett,

egy óra időtartamot meghaladóan pedig csak a közös képviselőt ellátó személy, valamint az érintettek előzetes értesítését követően végezhetőek.

(3) Lakókörnyezetben zajos ipari tevékenység a vonatkozó zajterhelési határértékek teljesülésétől függetlenül csak épületen belül zárt térben végezhető.

(4) Kertépítéssel- és fenntartással, valamint járda-, útburkolat bontással kapcsolatos zajt keltő tevékenység végzése és zajforrások működtetése a lakóövezetben – a rendkívüli kárelhárítás esetét kivéve

a) hétköznapiokon 06 óra és 20 óra között,

b) szombat, vasárnap és ünnepnapokon 10 óra és 18 óra között

engedélyezett.

9. § A közlekedésből származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjének és határértékeinek meghatározásánál a rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak az irányadók.

III. Fejezet

Engedélyeztetés

10. § (1) Új zajforrás telepítését, zajjal járó tevékenység végzését az üzembeállítás, illetve a tevékenység megkezdése előtt az 5. §(2) bekezdésében meghatározott személynek engedélyeztetnie kell. A kérelemhez csatolni kell

a) a rendelet 3. sz. melléklete szerinti Adatlapot,

b) építési engedélyhez kötött új, valamint felújításra, korszerűsítésre, bővítésre kerülő zajforrással kapcsolatos engedélyezési eljárásban az engedélyezési tervekhez zajvédelmi munkarészt,

c) zajvédelmi vagy akusztikai szakértői engedéllyel rendelkező szakértő által készített szakértői véleményt, amely igazolja, hogy a zajforrás működtetése, illetve a tevékenység folytatása során az általa okozott zaj az egyéb zajforrások hatását is tekintve nem lépi túl a veszélyes mértéket, illetőleg meghatározza e rendelet előírásai teljesülésének műszaki és egyéb feltételeit.

(2) Amennyiben a zajforrás, vagy a zajt keltő tevékenység környezetében védendő helyiség van, a (1) bekezdés c) pontja szerinti szakértői véleménynek minden esetben tartalmaznia kell

a) az engedélyezendő létesítmény és a szomszédos védendő helyiség(ek) közötti léghangszigetelés – valamint az engedélyezendő létesítmény jellege szerint az engedélyező hatóság által indokoltnak tartott – lépéshangszigetelés – vizsgálat eredményét,

b) bizonyítani kell a zajos helyiség(ek) és a védendő helyiség(ek) közötti épületszerkezet léghang – és szükség esetén a lépéshangszigetelésének - megfelelőségét,

c) tartalmaznia kell a zajvédelmi szempontból védendő épületek jelenlegi háttérterhelését és a várható zajterhelést, illetve bizonyítani kell a zajterhelési határértékek teljesülését, továbbá meg kell határozni az előírt határértékek teljesülésének műszaki és egyéb üzemelési feltételeit.

(3) A zajforrás üzembe helyezésekor, a tevékenység megkezdésekor e rendelet szerinti zajkibocsátási, illetőleg zajterhelési határértékek teljesülését az üzemeltető, illetve a tevékenység szervezője köteles műszeres mérés alapján készített szakvéleményben, mérési jegyzőkönyvben igazolni.

(4) Használatba vételi engedély akkor adható, ha az engedély jogosultja szakértői véleménnyel igazolja, hogy veszélyes mértékű zajhatások a használat során nem keletkeznek.

(5) Meglévő zajforrás üzemeltetéséhez, a zajt keltő tevékenység folytatásához az üzemeltető, illetve a tevékenység szervezője e rendelet hatálybalépését követő egy éven belül – panaszbejelentés esetén a hatóság felhívására haladéktalanul – e §-nak megfelelően üzemeltetési engedély iránti kérelem előterjesztésére köteles.

(6) Jelentős építési munka csak a zajkibocsátási határértéket előíró jogerős és végrehajtható határozat birtokában kezdhető el.

11. § (1) Az engedély akkor adható meg, ha a környezetében található védendő területeken és az ott elhelyezett épületek védendő homlokzatai előtt 2 méterre az előírt zajterhelési határértékek teljesülnek.

(2) A működés megkezdése után minden, környezeti zajkibocsátás szempontjából lényeges változást 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A környezetvédelmi hatóság a bejelentés alapján előírhatja a zajkibocsátást minősítő új szakvélemény benyújtását.

IV. Fejezet

Eljárási rendelkezések

12. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó zajforrások által okozott zaj elleni lakossági bejelentés alapján a vizsgálatot a környezetvédelmi hatóság végezteti el. Ebben az esetben a vizsgálat költségeit – a mennyiben a vizsgálat eredménye a határérték túllépését igazolja – a zajforrás üzemeltetője köteles viselni.

13. § (1) A zajterhelési határérték túllépése esetén a túllépést okozó tevékenységet ellátó létesítményre zajkibocsátási határértéket kell megállapítani a teljesítési határidő, valamint a határérték teljesülésének méréssel történő igazolási kötelezettsége mellett.

(2) Az üzemeltető új zajvizsgálat elvégzésére kötelezhető, ha a zajforrás működésében – figyelemmel a 12/1983. (V. 12.) MT rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltakra – olyan változás következik be, ami a határérték teljesülése szempontjából jelentős.

14. § (1) Az épületen belül vagy azzal egybeépített épületben működő zajforrás által a védendő helyiségben okozott, a zajterhelési határértéket meghaladó zajterhelés csökkentésére és ennek méréssel történő igazolására az üzemeltetőt – határidő megállapításával – kötelezni kell.

(2) Amennyiben feltételezhető, hogy a zajforrás és a szomszédos védendő helyiség közötti hangszigetelés nem megfelelő (például a szórakozó- és vendéglátóhely közönségétől származó zajok hallatszanak át a szomszédos lakásba) – az üzemeltető az épületen belül hangszigetelés műszeres vizsgálatára és az erről szóló szakvélemény bemutatására, szükség esetén a hangszigetelés javítására és az eredmény műszeres méréssel történő igazolására kötelezhető.

(3) Amennyiben az üzemeltető nem teljesíti az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerinti hatósági előírásokat, a kötelezés az államigazgatási eljárás szabályai szerint kikényszeríthető, illetve el kell rendelni a zajt okozó berendezés működésének, illetve a tevékenység végzésének korlátozását, vagy felfüggesztését.

15. § (1) A hangosító berendezés engedélytől eltérő működése esetén a 12. § rendelkezései az irányadóak.

(2) Amennyiben a hangosító berendezés üzemeltetője a felszólításnak nem tesz eleget, a berendezés további üzemeltetését meg kell tiltani.

V. Fejezet

Szabálysértés

16. § Aki e rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében meghatározott engedély nélkül kezdi meg az üzemi létesítmény építését, telepítését, üzembe helyezését, felújítását illetve bővítését és korszerűsítését,

b) az 5. § (2) bekezdése szerinti zajkibocsátási határérték megállapítását határidőben nem kéri,

c) az 5. § (3) bekezdésében rögzített kötelezettségének a hatóság felszólítása ellenére nem tesz eleget,

d) a 7. § (1), (2), (3) és (4) bekezdésében foglaltakkal ellentétesen kelt szabadtéri zajt,

e) 8. §-ban meghatározott szabályokat nem tartja be
szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

VI. Fejezet

Egyéb rendelkezések

17. § (1) Az előírt zajterhelési határértékek túllépéséhez való hozzájárulás a legfeljebb 3 napig tartó zenés vagy egyéb módon zajos rendezvények esetében

a) nappali időszakban (06 óra és 22 óra között) legfeljebb 8 óra időtartamban és legfeljebb 10dB,

b) éjjel (22 óra és 06 óra között) legfeljebb 4 óra időtartamban és legfeljebb 10dB mértékig engedélyezhető.

(2) Abban az esetben, amennyiben a zajforrás üzemeltetője nem teljesíti a rendeletben előírt követelményeket, továbbá felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI.11.) Korm. sz. rendeletben, illetve az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenységek folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I.22.) Korm. sz. rendeletben foglaltak alapján kell eljárni.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

18. § E rendelet hatálya alá tartozó bármely létesítmény üzemeltetője és tevékenység végzője köteles közreműködni a tevékenységhez kapcsolódó járulékos zajok elleni védelem megvalósításában.

19. § (1) E rendelet 2005. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budapest-Csepel Önkormányzata a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 43/1994. (X.18.) Kt. számú rendelete hatályát veszti.

Tóth Mihály
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve:

Ábrahámné Turner Rita
Szervezési Irodavezető

1. Sz. Melléklet

Üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken

Sor-szám	Zajtól védendő terület	Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)	
		nappal 6-22 óra	éjjel 22-6 óra
1.	Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti terület kijelölt része	45	35
2.	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű)	50	40
3.	Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület	55	45
4.	Gazdasági terület és különleges terület	60	50

Építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken

Sor-szám	Zajtól védendő terület	Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)					
		ha az építési munka időtartama					
		1 hónap vagy kevesebb		1 hónap felett 1 évig		1 évnél több	
		nappal 6-22 óra	éjjel 22-6 óra	nappal 6-22 óra	éjjel 22-6 óra	nappal 6-22 óra	éjjel 22-6 óra
1.	Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti terület kijelölt része	60	45	55	40	50	35
2.	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű)	65	50	60	45	55	40
3.	Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület	70	55	65	50	60	45
4.	Gazdasági terület és különleges terület	70	55	70	55	65	50

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken

Sor-szám	Zajtól védendő terület	Határérték (LTH) az LAM, kö megítélési szintre (dB)							
		üdülő-, lakóépületek és közintézmények közötti forgalomtól elzárt területeken; pihenésre kijelölt közterületeken		kiszolgáló út; átmenő forgalom nélküli út mentén		gyűjtőút; összekötőút; bekötőút; egyéb közút; vasúti mellékvonal és pályaudvara; repülőtér, illetve helikopterállomás, -leszállóhely mentén		autópálya; autótűt; I. rendű főút; II. rendű főút; autóbussz-pályaudvar; vasúti fővonal és pályaudvara; repülőtér, illetve helikopterállomás, -leszállóhely mentén	
		nappal 6-22 óra	éjjel 22-6 óra	nappal 6-22 óra	éjjel 22-6 óra	nappal 6-22 óra	éjjel 22-6 óra	nappal 6-22 óra	éjjel 22-6 óra
1.	Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti terület kijelölt része	45	35	50	40	55	45	60	50
2.	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű)	50	40	55	45	60	50	65	55
3.	Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület	55	45	60	50	65	55	65	55
4.	Gazdasági terület és különleges terület	60	50	65	55	65	55	65	55

2. Sz. Melléklet

A zaj terhelési határértékei épületek zajtól védendő helyiségeiben

Sor-szám	Zajtól védendő helyiség	Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)	
		nappal 6-22 óra	éjjel 22-6 óra
1.	Kórtermek és betegszobák	35	30
2.	Kórházak, rendelőintézetek kezelő- és műtőhelyiségei	35	
3.	Egyéb orvosi rendelő- és kezelőhelyiségek	40	
4.	Tantermek, előadó- és foglalkoztató termek bölcsődékben, óvodákban és oktatási intézményekben; ülés- és tárgyalótermek; könyvtári olvasótermek; tanári szobák; intézmények akusztikai szempontból igényes irodahelyiségei	40	
5.	Lakószobák lakásokban, szociális otthonokban, üdülőkhöz	40	30
6.	Lakószobák szállodákban, panziókban, munkásszállókban, diákotthonokban, üdülőházakban	45	35
7.	Étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakásokban	45	
8.	Szállodák, panziók, üdülők, szociális otthonok, munkásszállók és diákotthonok közös helyiségei	50	
9.	Éttermek, eszpresszók	55	
10.	Kereskedelmi, vendéglátó épület eladóterei, illetve vendéglátó helyiségei; várótermek; intézmények akusztikai szempontból kevésbé igényes helyiségei	60	

3. Sz. Melléklet

ZAJVÉDELMI ADATLAP

zenés szórakozó- és vendéglátóhelyen hangosító berendezés üzemeltetésének kérelmezéséhez

1. Üzemeltető neve:

2. Címe: Tel:

3. A létesítmény megnevezése:

4. Címe: Tel:

5. Nyitvatartási idő:-tól-ig, időszak:

.....-tól-ig, időszak:

6. A létesítmény elhelyezkedése:

- önálló épületben

- lakóházban

7. A létesítmény környezetében elhelyezkedő legközelebbi védendő épület (lakóépületek, iskola, óvoda):

..... méterre

- más épület: méterre

- lakás fölötté mellette alatta

8. A létesítmény közelében található más hasonló létesítmény:

- nincs

- van , neve és címe:

.....

9. A létesítmény rendelkezik-e mesterséges szellőztető berendezéssel/klímaberendezéssel:

- nem

- igen , a szellőző/klímaberendezés elhelyezése:

.....

10. A szellőző/klímaberendezés működése:

 folyamatos csak nappal nappal / éjjel

 szakaszos csak nappal nappal / éjjel

11. A zeneszolgáltatás időtartama:

nappal:-tól-ig

éjjel:-tól-ig

12.A zeneszolgáltatás módja:

élőzene gépi zene élőzene gépi kihangosítással együtt
zárt térben szabadban

A zeneszolgáltatás pontos megnevezése:

.....

13. A zeneszolgáltatás rendszeres (minden nap)

meghatározott napokon

eseti jelleggel, mégpedig

14. A létesítést megelőzően

akusztikai vizsgálat, mérés volt nem volt

akusztikai tervezés volt nem volt

Dátum:

.....

(aláírás)